



TECHNICKÁ KARTA VÝROBKU

Název výrobku

Atikový klín ORSIL T-AK

Charakteristika

Atikový klín z minerální plsti ORSIL pro správné vyřešení přechodů hydroizolace plochých střech u atik a v místech vstupů střechou.

Rozměry	
Rozměr (mm)	ks v balení
50 x 50 1000	40
60 x 60 x 1000	32
80 x 80 x 1000	24
100 x 100 x 1000	20

Technické parametry			
Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Stupeň hořlavosti	-	B - nesnadno hořlavé	ČSN 730862
Stupeň hořlavosti	-	A1 - nehořlavé	DIN 4102
Objemová hmotnost	kg/m ³	150	ČSN EN 1602

Přednosti

- velmi dobré tepelně izolační schopnosti
- požární odolnost
- velmi dobrá pohltivost zvuku
- ekologická a hygienická nezávadnost
- vodoodpudivost - izolační materiály ORSIL jsou hydrofobizované
- nízký difúzní odpor - "dům dýchá"
- dlouhá životnost a po celou dobu neměnné fyzikální vlastnosti
- odolnost proti dřevním škůdcům, hlodavcům a hmyzu
- snadná manipulace - výrobky se dají lehce řezat, vrtat a lepit

Balení, transport
a skladování

Izolační desky ORSIL jsou baleny do polyetylenové fólie a musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorech naležato.



SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o, Masarykova 197, 517 50 Častolovice
tel: 0444/331111, fax: 0444/331444, e-mail: info@orsil.com